MÁS DEL 95% EFICACIA DEL RECICLADO

# BIKE POWER AGM

**Batería AGM sellada (electrolito retenido en separadores de vidrio absorbente)**
Carga en seco, paquete de ácido incluido | Sin mantenimiento tras el llenado inicial




intact GP Moto2-Team EXCLUSIVE PARTNER OF

+ PACK ÁCIDO

OEM CALIDAD

45° ÁNGULO DE INSTALACIÓN

Se puede montar en posición inclinada.

intact BATTERY - POWER

## TODOTERRENO RENTABLE.

Soporta la carga frecuente durante el uso estacional y durante muchos ciclos de distancias cortas ligeramente mejor que las baterías inundadas convencionales, y también arranca de forma fiable cuando no está totalmente cargada.

## CARACTERÍSTICAS GENERALES

- **Gran reserva de marcha.** Gran potencia de arranque incluso parcialmente descargada.
- **A prueba de sacudidas.** Las placas están firmemente incrustadas en la estera de fibra de vidrio.
- **Sin mantenimiento tras el primer llenado.** El rellenado ya no es posible ni necesario, porque la batería sellada prácticamente no pierde líquido por la recombinación de gases.
- **Nos adecuada para descargas profundas repetidas** (por debajo de 10,5 V).
- La batería también puede instalarse inclinada, ya que el electrolito se mantiene en una estera de fibra de vidrio y la batería se cierra herméticamente tras el llenado.

## *AGM*

Gracias a la tecnología Absorbent Glass Mat, en la que el ácido se aglutina en una estera de fibras, estas baterías no necesitan mantenimiento, es decir, una vez que se ha llenado la batería por primera vez, no hay que volver a abrirla. Es menos sensible a las vibraciones que la batería clásica, aporta un mayor grado de seguridad y es ideal para vehículos utilizados todo el año. Las baterías AGM se cargan previamente en seco y se entregan con un paquete de ácido especial, gracias al cual pueden almacenarse casi indefinidamente.

## SUS VENTAJAS COMO DISTRIBUIDOR

- **El todoterreno asequible para muchas aplicaciones.**
- **Se carga en seco, por lo que puede almacenarse años** (siempre que el precinto esté intacto).
- **Paquete de ácido incluido.**

**NUESTRA MEJOR OPCIÓN A UN PRECIO JUSTO.**

| Batería | Volt (V) | Capacidad Ah | CCA EN | Longitud mm | Anchura mm | Altura mm | Posición del terminal | Terminal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **IA CB5L-B** | 12 | 5 AH (c20) | 70 A (EN) | 120 | 61 | 127 | 0 | A |
| **IA CTR4A-BS** | 12 | 2,5 AH (c20) | 50 A (EN) | 113 | 48 | 85 | 4 | L |
| **IA CTX4L-BS** | 12 | 3 AH (c20) | 50 A (EN) | 113 | 70 | 86 | 0 | A |
| **IA CTX5L-BS** | 12 | 4 AH (c20) | 50 A (EN) | 113 | 70 | 105 | 0 | A |
| **IA CTX7A-BS** | 12 | 6 AH (c20) | 80 A (EN) | 150 | 87 | 94 | 1 | A |
| **IA CTX7L-BS** | 12 | 6 AH (c20) | 80 A (EN) | 114 | 71 | 131 | 0 | A |
| **IA CTZ7S-BS** | 12 | 6 AH (c20) | 80 A (EN) | 113 | 70 | 105 | 0 | A |
| **IA CT7B-BS** | 12 | 6,5 AH (c20) | 80 A (EN) | 150 | 66 | 93 | 1 | A |
| **IA CT9B-BS** | 12 | 8 AH (c20) | 120 A (EN) | 150 | 70 | 105 | 1 | A |
| **IA CTX9-BS** | 12 | 8 AH (c20) | 120 A (EN) | 150 | 87 | 105 | 1 | A |
| **IA CTZ10S-BS** | 12 | 8,5 AH (c20) | 120 A (EN) | 150 | 88 | 93 | 1 | A |
| **IA CTX9A-BS** | 12 | 9 AH (c20) | 120 A (EN) | 135 | 75 | 139 | 1 | A |
| **IA CT12B-BS** | 12 | 10 AH (c20) | 130 A (EN) | 150 | 70 | 130 | 1 | A |
| **IA CTX12A-BS** | 12 | 10 AH (c20) | 130 A (EN) | 150 | 87 | 105 | 1 | J |
| **IA CTX12-BS** | 12 | 10 AH (c20) | 130 A (EN) | 150 | 87 | 132 | 1 | A |
| **IA CTZ12S-BS** | 12 | 11 AH (c20) | 130 A (EN) | 150 | 88 | 110 | 1 | A |
| **IA CTZ14S-BS** | 12 | 11,5 AH (c20) | 140 A (EN) | 150 | 88 | 110 | 1 | A |
| **IA CT14B-BS** | 12 | 12 AH (c20) | 140 A (EN) | 150 | 70 | 145 | 1 | A |
| **IA CTX14AH-BS** | 12 | 12 AH (c20) | 140 A (EN) | 134 | 89 | 166 | 1 | A |
| **IA CTX14AHL-BS** | 12 | 12 AH (c20) | 140 A (EN) | 134 | 89 | 166 | 0 | A |
| **IA CTX14-BS** | 12 | 12 AH (c20) | 140 A (EN) | 150 | 87 | 147 | 1 | A |
| **IA CTX14L-BS** | 12 | 12 AH (c20) | 140 A (EN) | 150 | 87 | 147 | 0 | A |
| **IA CTX16-BS** | 12 | 14 AH (c20) | 220 A (EN) | 150 | 87 | 160 | 1 | A |
| **IA CTX20-BS** | 12 | 18 AH (c20) | 280 A (EN) | 175 | 87 | 155 | 1 | A |
| **IA CTX20CH-BS** | 12 | 18 AH (c20) | 280 A (EN) | 150 | 87 | 161 | 1 | J |
| **IA CTX20L-BS** | 12 | 18 AH (c20) | 280 A (EN) | 175 | 87 | 155 | 0 | A |
| **IA CTX20HL-BS** | 12 | 20 AH (c20) | 310 A (EN) | 175 | 87 | 155 | 0 | A |
| **IA CTX24HL-BS** | 12 | 21 AH (c20) | 350 A (EN) | 205 | 87 | 162 | 0 | A |
| **IA CTX30HL-BS** | 12 | 30 AH (c20) | 350 A (EN) | 166 | 126 | 175 | 0 | A |

**TERMINAL**

**A**




**H**




**J**




**L**




**POSICIÓN DEL TERMINAL**

**0**



12 Volt

**1**



12 Volt

**4**



12 Volt

CEMA BATERIAS
INTERNATIONAL BATTERIES COMPANY

CEMA Baterías, S.L.
Pol. Ind. La Red sur, C/ La Red Quince, 46
41500 Alcalá de Guadaíra (Sevilla)
www.cemabaterias.com

intAct BATTERY - POWER

ALWAYS THE **BATTERY THAT FITS!**