RACE

MÁS DEL 95% EFICACIA DEL RECICLADO

BIKE POWER HVT

Batería AGM sellada sin mantenimiento con paquetes de placas fuertemente comprimidas
Electrolito retenido en separadores de fibra de vidrio



INTACT BATTERY-POWER
intact GP
Moto2-Team
EXCLUSIVE PARTNER OF

AGITAR PRUEBA OEM CALIDAD

90° ÁNGULO DE MONTAJE
Se puede montar en posición inclinada.

intact BATTERY - POWER

DISEÑO EXTREMADAMENTE RESISTENTE A LAS VIBRACIONES.

El duradero paquete de energía absorbe los golpes más fuertes de las Harleys y otras motos de gran cilindrada, y también arranca vehículos de dos ruedas con una gran demanda de energía eléctrica (por ejemplo, con ABS).

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Perfecto para **Harley Davidsons** y otras **motocicletas con motores de 2 cilindros de alta cilindrada.**
- **Máximos amperios de arranque en frío:** Para motos con altas potencia, por ejemplo, las que incorporan tecnología de seguridad ABS.
- **Extremadamente resistente a las vibraciones.** Paquetes de placas comprimidos y encajados con precisión en la caja de la batería.
- **Carcasa robusta de plástico resistente a los golpes.** Para grandes esfuerzos mecánicos.
- **A prueba de fugas.** Apto para posicionamiento inclinado hasta 90°, a que el electrolito se mantiene en una estera de fibra de vidrio.
- **Sellado sin mantenimiento.**

HVT

El tipo de batería de plomo-ácido con electrolito fijo para cualquiera cuya motocicleta esté expuesta a un estrés especial por golpes o vibraciones. Diseñadas para los requisitos de las motocicletas Harley Davidson con motores de 2 cilindros en V y gran cilindrada, las baterías HVT son extremadamente robustas, especialmente resistentes a las vibraciones y totalmente estancas. También son adecuadas para motocicletas con una gran demanda de energía eléctrica y aplicaciones especiales como ABS (por ejemplo, BMW) y uso en motos de nieve y motos acuáticas.

SUS VENTAJAS COMO DISTRIBUIDOR

- Incluido para las necesidades de **conductores exigentes.**
- **Series especializadas para aplicaciones especiales.**
- Cargado en húmedo. **Almacenable durante al menos 9 meses.**


NUESTRA MEJOR OPCIÓN A UN PRECIO JUSTO.

Batería	Harley Davidson Código	Volt (V)	Capacidad Ah	CCA EN	Longitud mm	Anchura mm	Altura mm	Posición del terminal	Terminal
IH HVT-01	**65989-97A**	12	20 AH (c20)	350 A (EN)	176	88	155	0	M
IH HVT-02	**66010-97A**	12	30 AH (c20)	380 A (EN)	169	131	174	0	M
IH HVT-03	**65958-04A**	12	14 AH (c20)	250 A (EN)	150	87	145	0	M
IH HVT-08	**65948-00**	12	14 AH (c20)	250 A (EN)	150	87	145	1	M
IH HVT-10*	**66006-29F**	6	22 AH (c20)	300 A (EN)	115	100	214	0	G


* Carga en seco sin paquete de ácido

TERMINAL

G



M



POSICIÓN DEL TERMINAL

0



12 Volt

1



12 Volt

CEMA BATERIAS
INTERNATIONAL BATTERIES COMPANY

CEMA Baterías, S.L.
Pol. Ind. La Red sur, C/ La Red Quince, 46
41500 Alcalá de Guadaíra (Sevilla)
www.cemabaterias.com

intAct BATTERY - POWER

ALWAYS THE **BATTERY THAT FITS!**