MÁS DEL 95% EFICACIA DEL RECICLADO 95

BIKE POWER SLA

Batería AGM sellada sin mantenimiento
Electrolito retenido en separadores de vidrio absorbente | Carga en húmedo



INTACT BATTERY-POWER intact GP Moto2-Team EXCLUSIVE PARTNER OF

OEM CALIDAD

90° ÁNGULO DE MONTAJE Se puede montar en posición inclinada.

intact BATTERY - POWER

TODOTERRENO LISTO PARA USAR.

Soporta la carga frecuente durante el uso estacional y durante muchos ciclos de distancias cortas ligeramente mejor que las baterías inundadas convencionales, y también arranca de forma fiable cuando no está totalmente cargada.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- **Gran reserva de marcha.** Gran potencia de arranque incluso parcialmente descargada.
- **A prueba de sacudidas.** Las placas están firmemente incrustadas en la estera de fibra de vidrio.
- **Sellado sin mantenimiento.** El rellenado no es posible y no es necesario, porque la batería firmemente sellada prácticamente no pierde líquido debido a la recombinación de gases.
- **No es adecuada para descargas profundas repetidas** (por debajo de 10,5 V).
- **A prueba de fugas.** La batería también puede instalarse ángulo, ya que el electrolito se mantiene en una estera de fibra de vidrio y la batería está herméticamente cerrada.
- **Cargada en húmedo. Listo para usar.**

SLA

Gracias a la tecnología Absorbent Glass Mat, en la que el ácido se aglutina en una estera de fibras, estas baterías no necesitan mantenimiento, es decir, una vez que se ha llenado la batería por primera vez, no hay que volver a abrirla. Es menos sensible a las vibraciones que la batería clásica, aporta un mayor grado de seguridad y es ideal para vehículos utilizados todo el año. Las baterías AGM se cargan previamente en seco y se entregan con un paquete de ácido especial, gracias al cual pueden almacenarse casi indefinidamente.

SUS VENTAJAS COMO DISTRIBUIDOR


- **El todoterreno asequible para muchas aplicaciones.**
- **Se carga en húmedo.** Se puede almacenar durante al menos 9 meses.

NUESTRA MEJOR OPCIÓN A UN PRECIO JUSTO.


Batería	Volt (V)	Capacidad Ah	CCA EN	Longitud mm	Anchura mm	Altura mm	Posición del terminal	Terminal
IS CT4B-5	12	2,3 AH (c20)	50 A (EN)	114	39	86	4	K
IS CTZ5-S	12	4 AH (c20)	50 A (EN)	113	70	85	0	A
IS CB5-3	12	5 AH (c20)	70 A (EN)	119	59	130	0	B
IS CTX7A-BS	12	6 AH (c20)	80 A (EN)	150	87	93	1	A
IS CTZ7-S	12	6 AH (c20)	80 A (EN)	113	70	105	0	A
IS CT7B-4	12	6,5 AH (c20)	80 A (EN)	150	66	93	1	A
IS CTZ8V	12	7 AH (c20)	120 A (EN)	114	70	130	0	A
IS CT9B-4	12	8 AH (c20)	100 A (EN)	150	70	105	1	A
IS CTX9-BS	12	8 AH (c20)	120 A (EN)	150	87	105	1	A
IS CTZ10-S	12	8,5 AH (c20)	140 A (EN)	150	88	93	1	A
IS CT12B-4	12	10 AH (c20)	150 A (EN)	150	70	130	1	A
IS CTZ12-S	12	11 AH (c20)	190 A (EN)	150	88	110	1	A
IS CTZ14-S	12	11,5 AH (c20)	200 A (EN)	150	88	110	1	A
IS CT14B-4	12	12 AH (c20)	190 A (EN)	150	70	145	1	A
IS CTX14-BS	12	12 AH (c20)	180 A (EN)	150	87	147	1	A
IS SLA 12-22	12	22 AH (c20)	230 A (EN)	181	76	167	0	G
IS CTX30L-BS	12	30 AH (c20)	360 A (EN)	166	126	175	0	A

TERMINAL


A




B



G




K




POSICIÓN DEL TERMINAL

0



12 Volt

1



12 Volt

4



12 Volt

CEMA BATERIAS
INTERNATIONAL BATTERIES COMPANY

CEMA Baterías, S.L.
Pol. Ind. La Red sur, C/ La Red Quince, 46
41500 Alcalá de Guadaíra (Sevilla)
www.cemabaterias.com

intAct BATTERY - POWER

ALWAYS THE **BATTERY THAT FITS!**